

PDS00168SE – R10, Version 1.0

R10

Kortläsare - iClass



R10

R10

R10 har samma fördelar som en traditionell kortläsare avseende enkelhet och läsavstånd. R10 iClass läsare erbjuder en mycket kraftfull säkerhetslösning där kommunikation mellan läsare och kort är dubbelriktad och krypterad.

R10 är mycket tålig även i svåra förhållanden och passar utomhus ända ner till -40 C. Materialet i läsaren är gjort av UL94 polykarbonat och är försett med en sabotageswitch.

Läsaren drivs med 12VDC direkt från Pelco's dörrcentral DCU601 och är försedd med en gjuten 3 meter lång kabel, det går även att få läsaren med plint för skruvmontage av kablage.

R10 anpassar sig automatiskt i miljön den installeras i och justerar sig automatiskt för att få ett optimalt läsavstånd.

Förutom att läsa iClass kort så kan den även användas för att läsa av Mifare kort men då endast Mifare CSN.

Läsaren är godkänd enligt ISO 14443B och ISO 15693.

Tekniska Data

Läsavstånd iClass:	Upp till 8,9 cm
Läsavstånd Mifare:	Upp till 5,1 cm
Sändfrekvens:	13,56 MHz
Dimensioner (HxBxD):	4,8mm x 10,3mm x 2,3mm
Temperaturområde Drift:	-40 - +65
Temperaturområde Lagring:	-40 - +65
Luftfuktighet:	5 - 95%
Driftspänning:	12VDC
Strömförbrukning:	80 - 100mA
Kapslingsklass:	IP54
Färg:	Svart
Vikt:	258g
Artikelnummer	08802660

Övrigt

Passande kort/brickor:

Benämning	Artikelnummer
Kort iClass	08802904
Brickor iClass	08802905
Klistertag iClass	08802906